

**\* ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONEXÃO CX42DWT\***

**FOTO ILUSTRATIVA**



**\*DESCRIÇÃO DO PRODUTO\***

**DENOMINAÇÃO DO PRODUTO:** CONEXÃO CX42DWT PARA DRY-WALL PREFURADA.

**CÓDIGO DO PRODUTO:** CX42DWT    **COR:** CINZA    **PESO UNT:** 52,7 gr

**MATÉRIA PRIMA:** POLIPROPILENO (PP) com carga e aditivos.

**UTILIZAÇÃO DO PRODUTO:** As caixas CX42DWT são produzidas para servirem nas instalações de interruptores e tomadas 4x2, tanto em paredes de concreto quanto dry-wall. Em paredes de concreto, podemos fixá-las com parafusos, diretamente na fôrma de alumínio, sobre os localizadores pretos ou através da tela de plástico fixada no fundo da caixa, amarrando este conjunto com arames, na tela de aço da futura parede. Quando a fôrma da parede de concreto for retirada, esta caixa, diferente das anteriores da FORCON, vai continuar fechada com a tampa. No Dry-Wall, esta conexão deve ser instalada com parafusos, pelas abas laterais, diretamente no montante. Na parte aberta do montante de 70mm, por exemplo, podemos fixar esta



**FORCON IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA.**

conexão, com a ajuda do acessório de fixação “SU70”. Cada medida de montante tem um fixador próprio e maiores detalhes, poderão ser vistos nos vídeos de aplicação do produto.

Acessórios:

Prolongador 4x2 para conexão CX42DWT - Código: PRO42

Suporte para montante de 45 mm - Código: SU45

Suporte para montante de 70 mm - Código: SU70

Suporte para montante de 90 mm - Código: SU90

Localizador para paredes de concreto - Código: Loc

Obs. A Tampa é fornecida junto com a caixa, portanto não é considerada como acessório.

**CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAL DO PRODUTO:** A caixa CX42DWT é outra inovação da FORCON, na instalação de caixas 4x2 de elétrica, para prédios de apartamentos ou obras em que a eficiência na montagem do sistema elétrico, tenha que ser um diferencial para o instalador elétrico. Esta incrível caixa pode atender com eficiência, em um só produto, tanto as paredes de concreto quanto as divisórias de dry-wall, com toda a tecnologia de vários anos de aperfeiçoamento dos nossos produtos. Só vendo mesmo os vídeos de instalação para entender quanta vantagem e versatilidade podemos apreciar em um só produto.

### **\*DIMENSÕES DO PRODUTO\***

COMPRIMENTO DA PEÇA: 101,7 mm.

LARGURA DA PEÇA MEDIDA POR FORA DA ABA: 66,2 mm.

PROFUNDIDADE DA PEÇA MEDIDA EXTERNAMENTE: 48 mm.

PROFUNDIDADE DA PEÇA COM O PROLONGADOR DE ALTURA: 58,7 mm.

PROFUNDIDADE DA PEÇA COM DOIS PROLONGADORES (PLACA DUPLA DE DRY-WALL): 69,4 mm.

### **\*IDENTIFICAÇÃO E ACONDICIONAMENTO\***

EMBALAGEM COM: 100 peças

VOLUME DA EMBALAGEM: 0,08925 m<sup>3</sup>

PESO BRUTO DA EMBALAGEM: 5,38 Kg.

DIMENSÃO: 85 x 25 x 42 cm.